

# ADVA<sup>®</sup> Floor 207

Coadiuvante di Finitura. Superfluidificante per pavimentazioni industriali in calcestruzzo, per climi estivi

---

## Descrizione

ADVA<sup>®</sup>Floor 207 è un superfluidificante per pavimenti in calcestruzzo. E' stato appositamente sviluppato per le operazioni di finitura di calcestruzzi per pavimentazioni industriali, anche in presenza di temperature elevate. ADVA Floor 207 è formulato con polimeri sintetici carbossilati di nuova generazione e coadiuvanti di finitura. ADVA Floor 207 risponde alle seguenti Norme:

EN 934-2

Prospetto T 3.1/3.2

## Caratteristiche chimico-fisiche

**Aspetto:** liquido marrone chiaro

**Peso Specifico:** ca. 1,09 ± 0,02 a 20 °C

**Cloruri:** assenti

**Tempo di stoccaggio:** 6 mesi dalla data di confezionamento

## Compatibilità con i cementi

ADVA Floor 207 è compatibile con tutti i cementi previsti dalla Normativa UNI-ENV 197/1 e, in particolare, con i cementi Portland, cementi Portland composti, cementi pozzolanici e

## Compatibilità con altri Additivi

ADVA Floor 207 è compatibile con tutti gli additivi GCP Applied Technologies e, in particolare, può essere utilizzato in combinazione con altri prodotti GCP per pavimenti in calcestruzzo, quali le microfibre in polipropilene MicroFiber<sup>™</sup>, il prodotto a base di fumi di silice Force 10,000D, l'additivo per la riduzione del ritiro idraulico Eclipse Plus ed Eclipse Floor, le fibre strutturali Strux 90/40, senza pregiudicarne le rispettive prestazioni. Si consiglia di introdurre separatamente gli additivi nel calcestruzzo, senza mescolarli tra loro.

## Dosaggio

Il dosaggio ottimale di ADVA Floor 207 è compreso nell'intervallo tra 0,7 e 1,5% in peso sul cemento (700 - 1500 g per 100 kg di cemento). Normalmente, un dosaggio pari a 0,8 - 1,0% in peso sul cemento (da 800 a 1000 g per 100 kg di cemento) risulta essere sufficiente per le principali applicazioni. Il dosaggio ottimale potrà comunque essere facilmente individuato mediante prove preliminari, in funzione delle prestazioni desiderate e della



natura degli altri componenti del calcestruzzo. Qualora particolari esigenze di capitolato (massimo rapporto acqua/cemento, resistenze meccaniche, etc.) rendessero necessario superare i valori di dosaggio qui indicati, si consiglia di consultare il Servizio di Assistenza Tecnica GCP.

## Vantaggi

Per il pavimento e per il pavimentista

- ADVA Floor 207 mantiene la lavorabilità del calcestruzzo e consente di ridurre la perdita di slump nei climi estivi.
- Nei climi caldi compensa la naturale tendenza all'accelerazione di presa dell'impasto.
- ADVA Floor 207 è un superfluidificante altamente efficace che consente di lavorare a slump elevati ed a bassi rapporti acqua/cemento.
- Se la ricetta del calcestruzzo è correttamente studiata, ADVA Floor 207 consente di migliorarne la facilità di finitura in maniera sostanziale.
- Anche se ADVA Floor 207 è stato sviluppato per calcestruzzi per pavimenti, esso può essere vantaggiosamente utilizzato per altri tipi di calcestruzzo aventi simili esigenze.
- ADVA Floor 207 è un superfluidificante ad elevata efficacia che consente alte riduzioni del rapporto acqua/cemento per ottenere incrementi considerevoli delle resistenze meccaniche, della impermeabilità e della longevità del pavimento.

d'altoforno e cementi al calcare; ADVA Floor 207 risulta inoltre compatibile con calcestruzzi contenenti ceneri e/o fumi di silice.

## Effetti del Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio accidentale, gli effetti secondari saranno in funzione del grado di sovradosaggio stesso. In calcestruzzi altamente lavorabili, un elevato sovradosaggio potrebbe condurre a segregazione ed, eventualmente, a un forte ritardo dei tempi di presa.

## Dosatori

GCP mette a disposizione una linea completa di dosatori appositamente sviluppati per un corretto uso di ADVA Floor 207.

## Sicurezza e impatto sulla salute e sull'ambiente

ADVA Floor 207 è formulato utilizzando materie prime che non presentano pericolo di infiammabilità o di pericolosità per la salute. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) del prodotto o interpellare il Servizio di Assistenza Tecnica GCP.

## Tipi di Imballo

- fusti da 225 kg netti
- cisterne da 1090 kg
- sfuso in autocisterna

## Precauzioni per lo Stoccaggio

ADVA Floor 207 deve essere immagazzinato preferibilmente al riparo dal gelo. In caso di gelo, riscaldare il prodotto ad almeno 30 °C e rimescolarlo con cura.

[gcpat.it](http://gcpat.it) | Servizio clienti in Italia:: +39 02 93537291

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

ADVA FLOOR 207 è un marchio commerciale, che può essere registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi, di GCP Applied Technologies, Inc. Tale marchio commerciale si basa sulle informazioni disponibili pubblicate a partire dalla data di pubblicazione, le quali potrebbero non rispecchiare accuratamente l'attuale proprietà o stato del marchio commerciale.

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell'ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su [www.gcpat.fr](http://www.gcpat.fr). Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2022-11-24

[gcpat.it/solutions/products/adva-high-range-water-reducers/adva-floor-207](http://gcpat.it/solutions/products/adva-high-range-water-reducers/adva-floor-207)