

# PIERI<sup>®</sup> Decobio 410

Disarmante Vegetale senza solventi per scassero differito

## Funzione

PIERI<sup>®</sup>Decobio 410 è un disarmante a base di oli vegetali progettato per risolvere i problemi di rimozione di elementi in calcestruzzo dalle casseforme in fabbrica o in cantiere, specialmente per condizioni difficili: bassa temperatura o in condizioni di forti vibrazioni.

## Descrizione

Tipologie di cassaforme:

Legno



Acciaio



Poliuretano



Sintetico




Applicazioni:


- Scassero differito in prefabbricazione industriale
- Costruzioni / Edilizia civile
- Calcestruzzo architettonico

Guida all'utilizzo:

Applicare mediante erogatore spray, senza asciugare.

Applicare in modo omogeneo, senza eccedere.





- Non modifica la successiva adesione di intonaci, pitture. Verbale CERIB N° 5830
- I nostri rappresentanti sono in grado di consigliarvi per qualsiasi informazione o test necessario.

## Raccomandazioni

Utilizzare PIERI®Decobio 410 solo per superfici di calcestruzzo a contatto con casseri. L'uso di oli vegetali non è consigliato per proteggere le facce posteriori dei pannelli. Infatti, se esposto a lungo periodo di sole, vi è il rischio della formazione di pellicole appiccicose.

L'uso di PIERI®Decobio 410 potrebbe ammorbidire le vernici, le plastiche e le gomme su cui viene applicato regolarmente. È quindi preferibile utilizzarlo solo sulla superficie della cassaforma.

L'adesione di future pitture e rivestimenti non è influenzata dall'uso di questo Prodotto.

## Caratteristiche Tecniche

- Pronto all'uso
- Aspetto: giallo chiaro-giallo scuro. La variazione di colore è una caratteristica intrinseca del prodotto ma non ha effetti sulla qualità e prestazione.
- Densità a 20 °C:  $0,88 \pm 0,02$
- Viscosità a 20 °C:  $20 \pm 3,0$  cSt
- Punto infiammabilità:  $> 100$  °C (Closed cup Method in °C a 101.3 kPa)

## Stoccaggio

In ottemperanza alle legislazioni locali.

In caso di gelo, questo prodotto mantiene le sue proprietà. Dopo scongelamento, è raccomandabile una energica agitazione per una totale omogeneità del prodotto.

Data di scadenza: 24 mesi dalla data di produzione negli imballi originali chiusi.

## Imballo

Fusto da 220 litri

Cisternetta da 1000 litri

## Sicurezza

Per maggiori informazioni e consigli sulla manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei nostri prodotti, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

gcpat.it | Servizio Clienti : + 39 02 93537 563 – Fax +39 02 93537 516

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo veri ed accurati e sono messi a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito od implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Le nostre schede tecniche sono aggiornate regolarmente ed è responsabilità dell'utilizzatore ottenere la pubblicazione più recente. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto.

GCP Applied Technologies e PIERI sono marchi della GCP Applied Technologies Inc, che possono essere registrati negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Queste informazioni sono state stabilite alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere accuratamente le condizioni attuali o la proprietà del marchio.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

In Italia, GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho (MI)

Version 21.07.2020

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell'ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su [www.gcpat.fr](http://www.gcpat.fr). Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2022-11-24

[gcpat.it/solutions/products/pieri-decobo/pieri-decobo-410](http://gcpat.it/solutions/products/pieri-decobo/pieri-decobo-410)