

# PIERI<sup>®</sup> Top

Disattivante superficiale della parte superiore del calcestruzzo prefabbricato (fase acquosa)

---

## Descrizione

PIERI<sup>®</sup> Top è un disattivante superficiale a base acquosa per la produzione, al positivo, di elementi in calcestruzzo con effetto “aggregato esposto”.

## Modalità di funzionamento

Quando applicato a spruzzo sul calcestruzzo fresco, PIERI<sup>®</sup> Top rilascia componenti attivi che ritardano la presa del cemento fino a una ben definita profondità. Una volta che il calcestruzzo è indurito, un lavaggio con acqua fredda a pressione darà alla superficie del calcestruzzo una estetica architettonica con effetto “aggregato esposto”.

## Campi di Applicazione

Il prodotto è adatto per essere utilizzato sia su calcestruzzi a scassero immediato che su calcestruzzi che richiedono uno scassero differito nel tempo. PIERI<sup>®</sup> Top è stato messo a punto per calcestruzzi con basso contenuto di acqua e veloci tempi di presa.

La scelta del corretto “grado” di disattivazione deve essere fatto eseguendo tests preliminari, dal momento che il tipo e il contenuto di cemento e le generali condizioni di applicazione hanno un impatto diretto sulla profondità di disattivazione risultante.

## Messa in Opera

PIERI<sup>®</sup> Top è un prodotto pronto all'uso.

Agitare bene prima dell'utilizzo.

Applicare 1 mano con uno spruzzatore sul calcestruzzo che sia stato gettato da meno di 1 ora.

Consumo medio di prodotto: 4 - 5 m<sup>2</sup>/litro.

Lavaggio del calcestruzzo: dopo la presa del cemento fino a 3 giorni dopo l'applicazione, a seconda delle condizioni ambientali.

## Caratteristiche Tecniche

- Liquido, pronto all'uso.
- Densità: 1,07 ± 0,08.
- pH: 2,0 ± 0,5.
- Ugello raccomandato: PIERI® X18 (Ø = 2 mm).
- I differenti gradi di disattivazione sono indicate dai seguenti colori:

PIERI® Top 005 – Verde

PIERI® Top 01 – Blue

PIERI® Top 10 – Verde

PIERI® Top 25 – Giallo

PIERI® Top 50 – Rosa

PIERI® Top 70 – Grigio

PIERI® Top 130 – Marrone

PIERI® Top 200 – Arancione

PIERI® Top 300 – Viola

## Raccomandazioni

Nel caso si utilizzasse un Sistema di spruzzatura pneumatico, l'uso di pressioni troppo elevate causerà una elevata quantità di nebbia e conseguente pesante perdita di prodotto.

## Stoccaggio

In ottemperanza alle legislazioni locali.

Proteggere dal gelo.

PIERI® Top 005: data di scadenza 12 mesi dalla data di produzione, per prodotto conservato negli imballi originali mai aperti.

Altri gradi: data di scadenza 18 mesi dalla data di produzione, per prodotto conservato negli imballi originali mai aperti.

## Imballaggio

Fustini da 22 litri.

## Sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione, immagazzinaggio e smaltimento dei nostri prodotti, si prega di consultare le relative schede di sicurezza.

[gcpat.it](http://gcpat.it) | Servizio Clienti : + 39 02 93537 563 – Fax +39 02 93537 516

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo veri ed accurati e sono messi a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito od implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Le nostre schede tecniche sono aggiornate regolarmente ed è responsabilità dell'utilizzatore ottenere la pubblicazione più recente. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto.

GCP Applied Technologies e PIERI sono marchi della GCP Applied Technologies Inc, che possono essere registrati negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Queste informazioni sono state stabilite alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere accuratamente le condizioni attuali o la proprietà del marchio.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Version 04.07.2022

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell'ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su [www.gcpat.fr](http://www.gcpat.fr). Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2022-11-24

[gcpat.it/solutions/products/prefabricated-panels-pieri-drc/pieri-top](http://gcpat.it/solutions/products/prefabricated-panels-pieri-drc/pieri-top)